

CORTESA

CREMONEIRA CR-1

Pantógrafo para usinagem de encaixes em perfis para esquadrias combinado com furadeira múltipla, ideal para instalação de fechaduras tipo "cremona".

Descrição

- Rolamentos lineares em todos os sentidos de movimento;
- Sistema de travamento automático do movimento vertical;
- Triplo batente revólver para o curso vertical;
- Triplo batente revólver para ajuste do curso das brocas;
- Triplo batente para ajuste da altura das brocas;
- Batentes simples para os movimentos longitudinal e transversal;
- Batentes para posicionamento do perfil em ambos os lados;
- Dupla morsa pneumática com ajuste de posição em todos os sentidos;
- Apalpador do braço copiador em 2 diâmetros (4 e 5mm);
- Gabinete armário com prateleira para guardar gabaritos e ferramentas;
- Chaves comutadoras elétricas de segurança;
- Filtro lubrificador regulador de ar;
- Pistola de ar para limpeza.

Características técnicas

| | |
|---|------------|
| Curso vertical da fresa | 100mm |
| Curso longitudinal da fresa | 280mm |
| Curso transversal da fresa | 120mm |
| Profundidade máxima de furação das brocas | 50mm |
| Curso de ajuste vertical das brocas | 100mm |
| Motor da fresa | 1CV-2P |
| Motor das brocas | 0,75CV-6P |
| Rotação da fresa | 12.000 rpm |
| Rotação das brocas | 1.080 rpm |
| Diâmetro da pinça (haste da fresa) | 8mm |
| Diâmetro do apalpador (corte da fresa) | 4/5mm |



Modificações técnicas reservadas.

Dimensões

| | |
|--|---------|
| Largura frontal sem braços para batentes | 700mm |
| Largura frontal total com braços para batentes | 2.270mm |
| Comprimento lateral | 860mm |
| Altura da mesa | 900mm |
| Altura total | 1.460mm |
| Peso | 170 kg |

METALÚRGICA CORTESA LTDA.

Rua Henrique Coelho Neto, 1358 · Telefone/fax: 41 3677 2525 · cep 83 321 030 · Pinhais / Paraná
http://www.cortesa.com.br · cortesa@cortesa.com.br · cnpj 76.673.151/0001-72 · ie 13700152-75