



SERRA CIRCULAR DUPLA

D-300

PARA CORTE DE PERFIS DE ALUMÍNIO E PVC



Barramento de guias com rolamentos lineares protegido pela estrutura da máquina.
Cabeçote esquerdo fixo, direito móvel.
Possibilita utilizar somente o cabeçote esquerdo ou ambos simultaneamente.
Comando bi-manual posicionável em qualquer ponto ao longo da máquina.
Acionamento seqüencial: 1-fixação 2-corte.
Posicionamento preciso auxiliado por manivela.
Indicador digital de posição de série.
Freio pneumático.
Duas morsas horizontais em cada cabeçote.
Acionamento pneumático (opcional: hidro-pneumático) dos cabeçotes com velocidades de avanço e recuo reguláveis.
Lubrificação de corte por spray (para alumínio).

Características técnicas:

Diâmetro das lâminas	300mm
Capacidade de corte	
Em 90°: largura máxima	100mm
altura máxima	80mm
Em 45°: largura máxima	75mm
altura máxima	80mm
Distância mínima entre cabeçotes	350mm
Comprimento máximo de corte	4000mm
Rotação das lâminas	4000rpm
Potência dos motores	2CV
Pressão de trabalho	7 bar
Diâmetro dos bocais para exaustor	50mm

Dimensões aproximadas:

Largura frontal	4410mm
Comprimento lateral	800mm
Altura total	1350mm
Peso aproximado	550 kg

NOTA: Modificações técnicas reservadas.

METALÚRGICA CORTESA LTDA.

Rua Henrique Coelho Neto, 1358 - Tel / fax: (41) 3667.2525 - CEP 83321-030 - Pinhais - Paraná
Homepage: www.cortesa.com.br - E-mail: cortesa@cortesa.com.br - CNPJ 76.673.151/0001-72 - IE 13700152-75