

# FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS



## Furadeira Pneumática GP-0659X

Reversível, 3/8", mandril de aperto rápido.

- rotação sem carga: 2.000rpm
- encaixe: 3/8"
- pressão de ar mínima: 6 bar
- consumo de ar: 4 pcm
- conexão: NPT 1/4"
- encaixe: 3/8"
- peso: 1,250 kg
- comprimento total: 199mm

## Parafusadeira Pneumática GP-0907B

- rotação sem carga: 1.800rpm
- capacidade: 1/4"; 6mm
- pressão de ar mínima: 6 bar
- consumo de ar: 4 pcm
- conexão: NPT 1/4"
- encaixe: 3/8"
- peso: 1,130 kg
- comprimento total: 178mm



## Parafusadeira Pneumática GP-0908-B

- rotação sem carga: 800rpm
- capacidade: 1/4"; 6mm
- pressão de ar mínima: 6 bar
- consumo de ar: 4 pcm
- conexão: NPT 1/4"
- encaixe: 3/8"
- peso: 1,210 kg
- comprimento total: 215mm



# FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS



## Martelete Pneumático GP-0181-RK2

- velocidade sem carga: 4.500bpm
- curso: 60mm
- encaixe: redondo 10,2mm
- pressão de ar mínima: 6 bar
- conexão: NPT ¼"
- peso: 1,4 kg
- comprimento total: 150mm
- acompanham 4 ponteiros de aço Cr-Mo

## Martelete Pneumático GP-0214-RK2

- velocidade sem carga: 3.000bpm
- curso: 66mm
- encaixe: redondo 10,2mm
- pressão de ar mínima: 6 bar
- consumo de ar: 157 l/min
- conexão: NPT ¼"
- peso: 1,9 kg
- acompanham 4 ponteiros de aço Cr-Mo



## Rebitador Pneumático GP-0810X

- capacidade: 3,2 à 4,8mm
- tração: 850kg
- curso: 16mm
- pressão de ar mínima: 6 bar
- consumo de ar: 4 pcm
- conexão: NPT ¼"
- peso: 1,550 kg

## Calafetador Pneumático GP-835A-09

- Tubo de alumínio 50,5 x 210mm
- pressão de trabalho: 3 a 5 bar
- consumo de ar: 4 pcm
- conexão: NPT ¼"
- peso: 0,8 kg
- compressor recomendado: 0,5 CV

