

# CORTESA

## SERRA CIRCULAR DUPLA

Para corte de perfis de alumínio e PVC

# D-400e



Cabeçote esquerdo fixo / direito móvel;  
Possibilita utilizar somente o cabeçote esquerdo ou ambos simultaneamente;  
Comando bimanual;  
Acionamento seqüencial: 1-fixação 2-corte;  
Barramento de guias com rolamentos lineares;  
Posicionamento preciso por ajuste fino;  
Indicador digital de posição de série;  
Duas morsas pneumáticas horizontais e uma vertical em cada cabeçote;  
Acionamento pneumático dos cabeçotes com velocidades de avanço e recuo reguláveis;  
Lubrificação de corte por spray (para alumínio).

### Características técnicas

Diâmetro das lâminas	400 mm
Capacidade de corte em 90°	Largura máxima 200 mm Altura máxima 120 mm
Capacidade de corte em 45°	Largura máxima 140 mm Altura máxima 120 mm
Capacidade de corte em 45° inclinando o cabeçote	Largura máxima 200 mm Altura máxima 65 mm
Distância mínima entre cabeçotes a 90°	530 mm
Comprimento máximo de corte	4000 mm
Rotação das lâminas	3500 rpm
Potência dos motores	3 CV
Pressão de trabalho	6 a 8 bar
Diâmetro dos bocais para exaustor	50 mm

### Dimensões

Largura frontal	5000 mm
Comprimento lateral	920 mm
Altura total	1530 mm
Altura das mesas	930 mm

Modificações técnicas reservadas. Revisão 1609.

### METALÚRGICA CORTESA LTDA.

Rua Henrique Coelho Neto, 1358 · Telefone/fax: 41 3667 2525 · cep 83 321 030 · Pinhais / Paraná  
<http://www.cortesa.com.br> · [cortesa@cortesa.com.br](mailto:cortesa@cortesa.com.br) · cnpj 76.673.151/0001-72 · ie 13700152-75