





# Você conhece! Você confia!

## SC-300 / SC-300MP

#### DESCRIÇÃO

- SC-300 máquina robusta e precisa para cortes rápidos de perfis de alumínio. Possui mesa giratória que possibilita cortes angulares de até 45° à esquerda ou à direita, e morsa posicionável em qualquer ponto ao longo do esquadro. Equipada com capa retrátil de proteção da lâmina, e rolamentos blindados no eixo dispensando lubrificação. Máquina balanceada, evitando a fadiga do operador e quedas bruscas da serra sobre o material.
- SC-300MP na versão MP é equipada com dupla morsa pneumática, lubrificação automática de corte por spray, capa retrátil de proteção da lâmina, gabinete com reservatório para óleo de corte e filtro/regulador de ar.

  As morsas e lubrificação de corte são acionados automaticamente pelo movimento da balança.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro máximo da Lâmina:	300 mm	
Capacidade de corte:	Cortes em 90°: 100 x 76mm	
	Cortes em 45°: 76 x 76mm	

#### Rotação da Serra:

Para uso com lâminas HSS:	2100 rpm - motor 1,5 CV 4P	
	monofásico ou trifásico	
Para uso com lâminas de wídia:	4300 rpm - motor 2 CV 2P trifásico	

Dimensões aproximadas:	SC-300	SC-300 MP
Dillielisues autukiiliauas.	36-300	3C-3UU IVIF

Altura total (mm)	700	1600
Altura da mesa (mm)	-	910
Largura frontal (mm)	370	480
Comprimento lateral (mm)	670	700
Peso (kg)	80	110



Modificações técnicas reservadas. Revisão: 2203

