CORTESA

Você conhece! Você confia!

F-160 / F-160A

Fresadora de topo [entestadeira]

DESCRIÇÃO

• Máquina para fresagem de encaixes em pontas de perfis de alumínio e PVC, pode também ser utilizada para limpeza de cantos externos em perfis soldados de PVC.

• De construção robusta, esta máquina é dotada de barramento com rolamentos lineares. Seu esquadro é giratório de -45° +45°, e dispõe de escala de ângulos precisa com marcação de grau em grau com pino de engate que facilita o posicionamento a cada 15°.

* AVANÇO MANUAL (F-160)
* AVANÇO AUTOMÁTICO (F-160A)

• Dupla morsa pneumática;

• Retorno automático do cabeçote à posição recuada;

• Lubrificação de corte por spray;

• Batente revólver de 4 posições deslocável ao longo do barramento.

F-160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro máximo da fresa :	160 mm
Altura máxima do jogo de fresas:	105 mm
Diâmetro dos furos das fresas:	32 mm
Curso:	370 mm
Largura máxima do perfil em 90°:	230 mm
Altura máxima do perfil:	100 mm
Rotação do cabeçote:	3500 rpm
Potência do motor:	1,5 CV (trifásico)

Dimensões:

Largura frontal:	650 mm
Comprimento lateral:	1200 mm
Altura total:	1200 mm
Altura da mesa:	895 mm
Peso:	140 kg

F-160A

Modificações técnicas reservadas. Revisão: 2203

Metalúrgica Cortesa Ltda.
Rua Henrique Coelho Neto, 1358, Vargem Grande
CEP 83321-030 | Pinhais - PR - Brasil

cortesa@cortesa.com.br
www.cortesa.com.br

+55 41 3667 2525